



5 м
100 м



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Идеально подходит для откачивания стоков из унитаза и умывальника
- Простая установка
- Возможна установка сигнализации уровня воды
- Тихая работа насоса


ПОДКЛЮЧЕНИЯ

← Напорный диаметр внешний: 22/28/32 мм

→ Внешний диаметр входов: 40, 100 мм



Измельчитель




ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Угловой напорный патрубок со встроенным обратным клапаном, резиновые патрубки, металлические хомуты, угольный фильтр

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Высота откачивания (м)



Производительность (л/мин)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Количество подключений	2
Внешний диаметр входов	40, 100 мм
Напорный диаметр внешний	22/28/32 мм
Высота активации	95 мм
Допустимая температура использованных вод	35 °C
Напряжение/Частота	220-240 В / 50-60 Гц
Мощность двигателя	400 Вт
Степень защиты	IP44
Класс электрооборудования	I
Уровень шума	46 дБА
Идентификация и логистика	
Вес брутто	5,7 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Сигнализация аварийного уровня — Sanialarm



РАЗМЕРЫ



Размеры (мм)